

AlphaRex³ DY21/22 GPS/DCF



Digital Jahreszeitschaltuhr - AlphaRex³ DY21/DY22

Nach VDE 0631 Teil 1 und Teil 2-7, IEC 60730-1 und 60730-2-7, EN 60730-1 und 60730-2-7, mit textgeführtem Programmierkonzept, einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand-Software AlphaSoft, Datenschlüssel und PC-Adapter, Programmsicherung auf Datenschlüssel Best.-Nr. 412872 möglich. EEPROM-Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme, Schaltzeiten als Wochenübersicht in der Anzeige sichtbar automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Ganggenauigkeit +0,1 sek/Tag, Netzsynchrobetrieb einstellbar, Handschaltung, mit Nulldurchgangsschaltung

- Jahres- und Wochenschaltuhr mit zusätzlicher Astro-Funktion für alle Kanäle
- 84 Schaltprogramme je Kanal davon:
 - 28 Ausnahmeprogramme (Prioritätsprogramm)
 - 28 Jahresprogramme
 - 28 Wochenprogramme
- sekundengenaue Programmierung
- mit folgenden Komfort-Zusatzfunktionen:
 - Astrofunktion (Sonnenuntergänge/-aufgänge) kombinierbar mit Schaltuhrfunktion
 - Zufallsprogramm
 - Zyklusfunktion, Zykluszeit einstellbar zwischen 2 s und 2 h
 - 1h-Test
 - Eingabesperre über PIN-Code
 - Betriebsstundenzähler, Zählbereich 65.535 Std.
 - Hintergrundbeleuchtung
- Steuereingang (1 Kanal Uhr) Nachlaufzeit einstellbar von 0 min - 23 h 59 min
- Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit
- Gerätebreite 2 Teilungseinheiten à 17,5 mm

Textgeführtes Programmieren direkt am Gerät oder mittels PC unter Verwendung der Legrand-Software AlphaSoft, Datenschlüssel und PC-Adapter Best-Nr. 412873, Programmsicherung auf Datenschlüssel Best.-Nr. 412872 möglich. EEPROM-Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme, Schaltzeiten als Wochenübersicht in der Anzeige sichtbar, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Ganggenauigkeit +/- 0,1 Sek/Tag, Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit, Handschaltung, mit Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgänge DY21/DY22: 250 V/50 Hz ohmsch 16 A~ cos φ=1, Gerätebreite 2 Teilungseinheiten a 17,5 mm

Technische Daten

Zolltarif-Nr.	91070000
Ursprungs-Land	DE
Montageart	DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle	2 (1)
Versorgungsspannung	230 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Gangreserve in Jahren	5
Textführung im Display	Ja
Externe Programmierung	Ja
Speicherkarte inklusive	Nein
60 min Programm	Nein
24 h Programm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Ja
Ferienprogramm	Nein
Impulsprogramm	Nein
Zyklusprogramm	Ja
Astroprogramm	Ja
Zufallsprogramm	Ja
Betriebsstundenzähler	Ja
Netzsynchron	Ja
Quarzgesteuert	Ja
Funkgesteuert	Nein
Funkgesteuert (DCF77)	Nein
GPS	Nein
Kontaktausführung	Wechsler
Anzahl der Speicherplätze	84
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Ja
Handbedienung	Ja
Externer Tastereingang	Nein
Schaltungsvorwahl	Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC	16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	2
Höhe	83 mm
Tiefe	60 mm